



**Министерство образования, науки и  
молодежной политики Краснодарского края**

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
**«Институт развития образования» Краснодарского края**  
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

СОГЛАСОВАНО:

Представитель работников

Председатель профсоюзного комитета



*Н. В. Тоцкая*  
Н. В. Тоцкая

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГБОУ ИРО

Краснодарского края



*Т. А. Гайдук*  
Т. А. Гайдук

2022 г.

**Инструкция  
по охране труда  
при работе с ручным триммером.**

## **Инструкция по охране труда при работе с ручным триммером**

### **1. Общие требования охраны труда**

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда при работе с ручным триммером.

1.2. При работе с ручным триммером необходимо следовать требованиям настоящей инструкции.

1.3. При работе с ручным триммером на работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- вращающиеся, подвижные части оборудования (нож, режущая леска);
- повышенная концентрация выхлопных газов в воздухе рабочей зоны;
- вредные химические вещества, входящие в состав топливной смеси, масла;
- опасные факторы пожара (в случае возгорания топлива);
- нагретые до высокой температуры поверхности оборудования;
- повышенный уровень шума и вибрации;
- недостаточное освещение рабочей зоны.

1.4. К выполнению работ с ручным триммером допускаются лица не моложе 18 лет, обучение по специальной программе, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.5. При работе с ручным триммером работники обеспечиваются спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.6. При работе с ручным триммером необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.7. Работник, выполняющий работы с ручным триммером, извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.8. Работа оборудования должна осуществляться в соответствии с технической документацией организации — разработчика технологического процесса.

Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

1.9. Работник при выполнении работ с ручным триммером должен проходить обучение по охране труда в виде вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа, целевого инструктажа и специального

обучения в объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по профессии.

1.10. При работе с ручным триммером работник должен:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;
- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;
- применять безопасные приемы выполнения работ;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.11. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна быть застегнута.

2.2. Получить задание от руководителя на выполнение работ с ручным триммером.

2.3. Осмотреть рабочее место, проверить состояние освещенности рабочего места.

2.4. Перед началом производства работ с ручным триммером рабочая зона кошения должна освобождаться от посторонних предметов. При кошении на склоне работник должен располагаться ниже места скашивания.

2.5. Перед каждой выдачей ручного триммера ответственный за содержание инструмента в исправном состоянии должен проверять его исправность.

2.6. Прежде чем произвести запуск двигателя, проверить, надежно ли затянут крепеж триммера (гайки, болты, винты и т. д.) и нет ли повреждений. Всегда следует выполнять необходимый ремонт или замену деталей.

2.7. Убедиться:

- в отсутствии утечки топлива из бачка триммера;
- исправности режущего инструмента (металлический нож хорошо заточен. Тупым ножом работать запрещено. Режущая леска достаточного размера);
- надежности крепления, исправности и качестве металлического ножа. Использование ножа с дефектами (трещинами, повреждениями) не допускается;
- достаточной освещенности рабочего места (освещение должно быть равномерным, исключая образование резких теней).

2.8. Руки должны быть чистыми от масла и топлива.

- 2.9. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты, аптечки первой помощи.
- 2.10. При выявленных недостатках и нарушениях сообщить руководителю и приступать к работе после их устранения.

### **3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1. При выполнении работ с ручным триммером работник обязан выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
- 3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.
- 3.3. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.
- 3.4. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.
- 3.5. Содержать в порядке и чистоте рабочее место.
- 3.6. При приближении к месту производства работ посторонних лиц или животных на расстояние менее разрешенного требованиями технической документации организации-изготовителя необходимо немедленно остановить двигатель ручного триммера.
- 3.7. Не допускается производить осмотр триммера при работающем двигателе. Перед осмотром двигатель ручного триммера должен быть остановлен.
- 3.8. Ручной триммер должен быть снабжен устройством остановки двигателя, расположенным так, чтобы работник мог приводить его в действие, работая в средствах индивидуальной защиты рук от механических воздействий и удерживая триммер двумя руками.
- 3.9. Триммер, вес которого превышает 7,5 кг, должен быть снабжен двойными плечевыми подвесками, обеспечивающими одинаковое давление на оба плеча работника.
- Триммер, имеющий вес 7,5 кг и менее, должен быть снабжен одинарной плечевой подвеской.
- Для триммера весом менее 6 кг плечевая подвеска не требуется.
- 3.10. Триммер использовать только по назначению.
- 3.11. При пуске двигателя или во время его работы не следует прикасаться к горячим деталям (к глушителю, высоковольтному проводу или свече зажигания).
- 3.12. Вливать топливо в бак необходимо после остановки двигателя и его полного охлаждения.
- 3.13. Необходимо следить за тем, чтобы головка с режущей леской не ударялась о камни или землю. Если препятствие удалить не удастся (скрутки проволоки), то необходимо отметить его положение, чтобы не допустить столкновения с ним ножа. Камни и металл притупляют или

повреждают нож. Проволока может захватываться режущей головкой с ножом и вращаться вместе с ней или отбрасываться в сторону.

3.14. Выполнять срезание той стороной ножа (режущей леской), которая вращается от работника и обеспечивает отлет обрезков от работника. Рекомендуется слегка наклонять эту же сторону ножа. Если выполнять срезание в обоих направлениях, то можно получить удары обрезками. Не рекомендуется при срезании прилагать к ножу слишком большие усилия и менять угол среза при работе.

3.15. Срезание бурьяна выполняется раскачиванием ножа в горизонтальном секторе. Этот прием позволяет быстро очистить значительные участки от травы и бурьяна, но не с толстыми стеблями или древесного растительного покрова.

3.16. Перед перемещением триммера из одной рабочей зоны в другую следует остановить двигатель.

3.17. Следует соблюдать особую осторожность при работе триммеров в дождь или сразу после дождя, поскольку земля в этих случаях может становиться очень скользкой.

3.18. Не допускается оставлять работающий триммер без присмотра даже на короткое время.

3.19. При работе с триммером запрещается:

- работать без защитного кожуха триммерной головки инструмента;
- работать без глушителя или с неправильно установленной крышкой глушителя.

3.20. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.21. Соблюдать Правила противопожарного режима в РФ.

3.22. Не принимать пищу на рабочем месте.

3.23. В случае обнаружения неисправностей поставить в известность руководителя.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т. п., доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству Института, принять меры к тушению пожара.

4.4. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем — шину.

4.5. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении — наложить жгут.

4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и при необходимости организована его доставка в учреждение здравоохранения.

4.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

4.8. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

## **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. По окончании работы необходимо очистить триммер от грязи и убрать в установленное место хранения.

Запрещается помещать триммер в места, где имеются легковоспламеняющиеся материалы (сухая трава и т. д.), горючие газы или горючие жидкости.

Следует хранить триммер вдали от огня и источника искр, только в хорошо вентилируемом помещении. Запрещается хранить триммер в закрытом помещении.

Для уменьшения риска пожара следует регулярно полностью чистить триммер, особенно топливный бак, примыкающие к нему детали и воздушный фильтр.

При подготовке триммера к длительному хранению следует слить топливо из топливного бака и карбюратора, очистить все детали.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Снять средства индивидуальной защиты, убрать в шкаф.

5.4. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом или принять душ.

5.5. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению